



Wał przytulony do pługa

Kuhn do swoich pługów obracalnych zawieszanych serii Vari-Master L proponuje ciekawe narzędzie w postaci zintegrowanego wału Duoliner. Rozwiązanie to pozwala bezproblemowo poruszać się pomiędzy polami, bo nie wymaga oddzielnego przewożenia wału na pole.



Artur Szymczak

– Vari-Master L to pług z regulowaną hydraulicznie bezstopniową szerokością orki opracowany przez firmę Kuhn. Ta nowa seria dostępna od 2019 roku stanowi gamę asortymentową wpisującą się pomiędzy modele Master 153 i 183, do ciągników o mocy od 200 do 300 KM. Dostępne wersje mające od 4 do 6 korpusów są wyposażone w wiele ekskluzywnych elementów i szeroki wybór wyposażenia, spełniającego oczekiwania wszystkich gospodarstw rolnych, zarówno w wersji do orki w bruzdzie, jak i po całźnie On Land – wyjaśnia Artur Szymczak, dyrektor zarządzający Kuhn Maszyny Rolnicze.

Pierścienie z tworzywa sztucznego

Jedną z opcji wyposażenia Vari-Master L jest wał Duoliner, który został do nich specjalnie zaprojektowany. Narzędzie to jest dostępne tylko do pługów

w wersjach tradycyjnych, czyli agregowanych z ciągnikiem, którego jedno z kół podczas pracy znajduje się w bruzdzie. Nie ma za to znaczenia, czy pług ma zabezpieczenie korpusów hydrauliczne, czy śrubowe.

Zadaniem wału Duoliner jest ugniatanie gleby pierścieniami, które montowane są po dwa na jednym ramieniu. Oddalone są od siebie o 15 cm, a ich średnica wynosi 60 cm. Dzięki wykorzystaniu do budowy pierścieni od-



Zadaniem wału Duoliner jest ugniatanie gleby pierścieniami, które montowane są po dwa na jednym ramieniu. Oddalone są od siebie o 15 cm, a ich średnica wynosi 60 cm.

pornego na uderzenia tworzywa sztucznego, masa wału pasującego do np. pługa pięciokorpusowego wynosi zaledwie



Do sterowania wałem z kabiny ciągnika służy sterownik KTS 10, który poprzez przestawienie przełącznika pozwala ustawić jedną z pięciu funkcji roboczych.